



WOJEWODA LUBELSKI
IF-III.731.1.1.2024

Lublin, dnia 29 lutego 2024 r.



UZGODNIENIE NR 1/2024

Stosownie do przepisu § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209)

po rozpatrzeniu

wniosku o uzgodnienie „Planu wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła dla miasta Świdnik na lata 2024 - 2027”, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. - wymieniony plan uznaje się za uzgodniony.

Pouczenie

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, uzgodniony plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata. W związku z powyższym, plan wprowadzania ograniczeń na następne lata należy przedłożyć w tut. Urzędzie do dnia **28 lutego 2027 r.**

z up. Wojewody Lubelskiego

/-/

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Michał Zdun

(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o., 21-040 Świdnik
ul. C. K. Norwida 9
2. a/a

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4521992.10718716.11101237
Nazwa dokumentu	UZGODNIENIE nr 1-2024-m. Świdnik.pdf
Tytuł dokumentu	UZGODNIENIE nr 1-2024-m. Świdnik
Sygnatura dokumentu	IF-III.731.1.1.2024
Data dokumentu	29.02.2024
Skrót dokumentu	BB04E9BF72C1F5E2E89C32CA299D6C35DE1E12C2
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	29.02.2024 10:44:56
Podpisane przez	Michał Zdun; LUW w Lublinie dyrektor wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 29.02.2024

Autor wydruku: Kozyrska Marzena (starszy inspektor wojewódzki)

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC”
w Świdniku Sp. z o.o.**

21-040 Świdnik ul. C. K. Norwida 9

**PLAN
WPROWADZENIA OGRANICZEŃ
W DOSTAWIE I POBORZE CIEPŁA
DLA M. ŚWIDNIK W LATACH 2024-2027**

DYSPOZYTOR
Sieci Ciepłowniczej
„PEC” ŚWIDNIK Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Rostecki

.....

/ OPRACOWAŁ /

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Radek

.....

/ ZATWIERDZIŁ /

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Michalski

.....
/ UZGODNIŁ /

Świdnik 2024

1. Podstawa prawna.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r, poz.2209),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz.92),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz.718).

2. Rodzaje koncesji posiadanych przez „PEC” Sp. z o.o. w Świdniku.

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z późn. zm.
- Na obrót ciepłem decyzja z dnia 01.09.1998 r. Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z późn. zm.

3. Gminy obsługiwane przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. działa na terenie gminy miejskiej Świdnik.

4. Charakterystyka techniczna źródła ciepła.

W mieście jest jedno źródło ciepła, właścicielem jest VEOLIA Wschód Sp. z o.o. w Zamościu Zakład w Świdniku.

Jednostka	Typ	Producent	Moc cieplna
Kocioł parowy Nr1	OR-32	Fabryka kotłów w Raciborzu 1964	25,6 MW
Kocioł parowy Nr2	OR-32	Fabryka kotłów w Raciborzu 1964	25,6 MW
Kocioł wodny Nr1	WR-25M	RAFAKO Racibórz 1975	16,5 MW
Kocioł wodny Nr2	WR-25M	RAFAKO Racibórz 1975	15,3 MW
Łączna moc elektrociepłowni			83 MW

5. Sieci ciepłownicze.

Sieć ciepłownicza w Świdniku zasilana jest magistralą DN500 mm z VEOLIA Zakład w Świdniku. Brak jest awaryjnego zasilania całego miasta. Sieć ciepłownicza jest w układzie pierścieniowym oraz rozdzielczym o średnicach od 65mm do 350mm. Część sieci jest wybudowana w technologii preizolowanej o długości 14,38 km.

Całkowita długość ciec ciepłowniczych w mieście wynosi 41,48 km, w tym:

- cieć ciepłownicza wysokich parametrów 26,35 km
- zewnętrzne instalacje odbiorcze (niskie parametry) 15,13 km

Obliczeniowe natężenie przepływu zasilania miasta
wg mocy zamówionej w Veolia

$$G = 46 \times 1000 \times 3600 / (55 \times 4260,5) = 706,7 \text{ t/h}$$

$$G = 706,7 \times 1000 / 938,95 = 752,65 \text{ m}^3/\text{h}$$

w okresie letnim średni przepływ godzinowy wynosi 144 m³/h.

Temperatura oraz ilość wody grzewczej wprowadzonej do sieci ciepłowniczej miasta Świdnik regulowana jest w odniesieniu do tabeli temperatur (125⁰C/70⁰C) wody sieciowej na wyjściu z elektrociepłowni Veolia zasilającej m.s.c. w Świdniku.

Minimalna temperatura wody sieciowej w okresie letnim wynosi 68°C. Pomiary warunków atmosferycznych i parametrów czynnika grzewczego (temperatura zasilania, powrotu oraz przepływ) dokonuje się minimum, co 1 godzinę.

Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika dostarczanego do węzła cieplnego, w warunkach obliczeniowych, nie powinno przekraczać +2% i -5%, odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +2% i -5%, pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją $\pm 7\%$.

Sprawdzenie standardów jakościowych obsługi odbiorców dokonuje się w okresie doby.

Ciśnienie na zasilaniu w sezonie grzewczym wynosi do 0,55 MPa, a w okresie letnim 0,4 MPa. Ciśnienie na powrocie przy całkowicie otwartej zasuwie określa się na 0,2 Mpa.

System ciepłowniczy w PEC-Świdnik w większej części jest systemem nowoczesnym. Stan techniczny sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych jest zadowalający tj. nie stanowi zagrożenia dla sprawnego i bezawaryjnego przesyłu czynnika grzewczego. Średni wskaźnik awaryjności sieci kształtuje się na poziomie 1-2 awarie w roku.

Sieci ciepłownicze doprowadzają czynnik grzewczy do 247 węzłów ciepłowniczych, z czego 221 jest własnością PEC.

Podział węzłów jest następujący:

- grupowe – 11 szt.
- indywidualne – 236 szt.
- 2-funkcyjnych (c.o. i c.w.) 162 szt.
- bezpośrednich 41 szt.

Wszystkie węzły są zautomatyzowane posiadają regulatory pogodowe oraz są w systemie telemetrycznym. Na bieżąco dane z węzłów są zapisywane na serwerze w PEC.

6. Wprowadzenie ograniczeń w dostawie ciepła.

Ograniczenia w dostawie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez PEC-Świdnik, wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na ciepło.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób,
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,
- 3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych,
- 4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
 - a) bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w odrębnych przepisach,
 - b) obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki określonych w odrębnych przepisach,
 - c) opieki zdrowotnej,
 - d) edukacji,
 - e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
 - f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
 - g) ochrony środowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych, lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej natomiast w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury:

- w budynkach lub lokalach mieszkalnych- nie mniejszej niż $+10^{\circ}\text{C}$;
- innych pomieszczeniach nie mniejszej niż $+5^{\circ}\text{C}$.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej, zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.

Ochronie przed ograniczeniami podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego. Odbiorcy ci podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok.

7. Zasady ograniczeń w dostawie ciepła.

- 1) Wprowadzenie I stopnia ograniczenia oznacza powiadomienie wszystkich odbiorców ciepła o konieczności oszczędzania ciepła.
- 2) Wprowadzenie II stopnia ograniczenia oznacza: ograniczenie dostawy ciepła na cele c.o. i c.w. (3,57 MW) do obiektów zakwalifikowanych do II stopnia ograniczenia (przemysł, usługi, handel, budynki publiczne) z zachowaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji wewnętrznych przed zamarznięciem – minimalna temperatura wewnętrzna w obiektach $+5^{\circ}\text{C}$
- 3) Wprowadzenie III stopnia ograniczenia oznacza: ograniczenie dostawy ciepła (3,62 MW) na cele ciepłej wody użytkowej dla gospodarstw domowych i innych obiektów.

8. Zasady powiadamiania Odbiorców ciepła o konieczności wprowadzenia ograniczeń.

Wprowadzenie stopnia ograniczenia oznacza powiadomienie w formie apelu, zamieszczonego w lokalnej prasie i telewizji oraz na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa www.pec.swidnik.pl wszystkich odbiorców

zasilanych z systemu ciepłowniczego o konieczności oszczędzania energii cieplnej.

Za realizację wykonania poleceń Programu ograniczenia ciepła odpowiedzialny jest Kierownik ds. wykonawstwa i utrzymania ruchu w PEC-Świdnik w porozumieniu z Dyspozytorem sieci ciepłowniczej.

Ograniczenie będzie polegało na przeregulowaniu węzłów cieplnych na wysokich parametrach, a w szczególności na obniżeniu krzywych grzania w regulatorach pogodowych, zmniejszeniu natężenia przepływu nośnika ciepła zgodnie z załącznikiem Nr2 tak, aby zapewnić minimalne wymagania dla instalacji niepowodujące zamarzania jej.

Wszelkie czynności regulacyjne należy prowadzić zgodnie z Instrukcją eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Niniejszy „Plan ograniczeń” po uzgodnieniu przez Wojewodę Lubelskiego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pec.swidnik.pl.

9. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – tabela regulacyjna wody sieciowej wysokich parametrów

Załącznik Nr 2 – wykaz odbiorców ciepła wraz z wielkością ograniczeń

Załącznik Nr 3 – Schemat sieci ciepłowniczej m. Świdnik

DYSPOZYTOR
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNIK Sp.z o.o.
mgr inż. Krzysztof Rostecki

Załącznik Nr 1
do Umowy na dostawę ciepła z dnia 05-01-2006
Tabela regulacyjna.

Te	Tz	Tp
≤ -20	125,0	70,0
-19	122,8	69,0
-18	120,7	68,1
-17	118,5	67,1
-16	116,3	66,1
-15	114,1	65,1
-14	111,9	64,1
-13	109,7	63,1
-12	107,4	62,1
-11	105,2	61,1
-10	103,0	60,0
-9	100,7	59,0
-8	98,4	57,9
-7	96,2	56,9
-6	93,9	55,8
-5	91,6	54,7
-4	89,3	53,6
-3	86,9	52,5
-2	84,6	51,3
-1	82,2	50,2
0	79,9	49,0
1	77,5	47,8
2	75,1	46,7
3	72,7	45,4
4	70,2	44,2
5	67,8	44,0
6	65,3	44,0
7	65,0	44,0
8	65,0	44,0
9	65,0	44,0
10	65,0	44,0
11	65,0	44,0
≥ 12	65,0	44,0
okres letni	68,0	49,0

Moc zamówiona 46 MW
Przepływ 753 m³/h

DYSPONOWYTOR
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNIK Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Rostek

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ "PEC" w Świdniku Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, ul. Norwida 9
tel.(081) 751-34-27; fax(081) 751-29-36
NIP 713-10-21-101; REGON 430635748

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
	Stacja Nr1							
1	Spółdzielcza 1	0,160		5,5				
2	Spółdzielcza 3	0,165		5,68				
3	3-go Maja 8	0,200		6,88				
4	3-go Maja 10	0,210		7,22				
	Stacja Nr 2							
5	Mickiewicza 1	0,1800		6,19				
6	Niepodległości 22,24,26	0,2877		9,9				
7	Niepodległości 30	0,1600		5,5				
	Stacja Nr3							
8	Kopernika 4	0,100		3,44				
9	Kopernika 6	0,100		3,44				
10	Kosynierów 3	0,240		8,26				
11	Kosynierów 5	0,240		8,26				
12	Kosynierów 7	0,230		7,91				
13	Okulickiego 29	0,160		5,5				
14	Okulickiego 33	0,160		5,5				
15	Okulickiego 35	0,160		5,5				
	Wymiennikownia St4							
16	Kruczkowskiego 6A	0,250		8,6	0,125	4,3		
17	Lotników Polskich 42	0,090		3,1				
18	Lotników Polskich 44	0,085		2,92				
19	Parcelowa 3	0,095		3,27				
20	Parcelowa 5	0,095		3,27				
21	Raławicka 43	0,105		3,61				
22	Raławicka 45	0,105		3,61				
	Wymiennikownia St-6							
23	Skarżyńskiego 3	0,220		7,57				
24	Skarżyńskiego 5	0,230		7,91				
25	Skarżyńskiego 7	0,090		3,1				
26	Spadochroniarzy 3	0,095		3,27				
27	Spadochroniarzy 5	0,085		2,92				
28	Spadochroniarzy 7	0,095		3,27				
	Wymiennikownia St-5							
29	Raławicka 28	0,350		12,04				
30	Raławicka 28A	0,020		0,69	0,01	0,344		
31	Raławicka 30	0,360		12,38				

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
32	Raławicka 32	0,570		19,61				
33	Skarżyńskiego 10	0,235		8,08				
34	Skarżyńskiego 12	0,330		11,35				
35	Skarżyńskiego 4	0,080		2,75				
36	Skarżyńskiego 6	0,075		2,58				
37	Skarżyńskiego 8	0,080		2,75				
	Wymiennikownia W1							
38	Kosynierów 12	0,090	0,045	3,1			0,023	0,774
	Kosynierów 12 poczta	0,020		0,69	0,01	0,344		
39	Pawilon Ziarenko	0,100		3,44	0,05	1,72		
	Wymiennikownia W2							
40	A.Krajowej 27	0,080	0,0210	2,75			0,011	0,36
41	A.Krajowej 29	0,090	0,0209	3,1			0,01	0,36
42	A.Krajowej 31	0,095	0,0210	3,27			0,011	0,36
43	Witosa 1	0,275	0,0611	9,46			0,031	1,05
44	Witosa 10	0,165	0,0403	5,68			0,02	0,69
45	Witosa 12	0,080	0,0201	2,75			0,01	0,35
46	Witosa 3	0,080	0,0208	2,75			0,01	0,36
47	Witosa 3A	0,095	0,0208	3,27			0,01	0,36
48	Witosa 5	0,165	0,0404	5,68			0,02	0,69
49	Witosa 5A	0,075	0,0210	2,58			0,011	0,36
50	Witosa 6	0,125	0,0314	4,3			0,016	0,54
51	Witosa 7A	0,170	0,0408	5,85			0,02	0,7
52	Witosa 8	0,180	0,0404	6,19			0,02	0,69
	Wymiennikownia W5							
53	A.Krajowej 11	0,060	0,0131	2,06			0,007	0,23
54	A.Krajowej 13	0,080	0,0210	2,75			0,011	0,36
55	A.Krajowej 15	0,055	0,0131	1,89			0,007	0,23
56	A.Krajowej 17	0,085	0,0211	2,92			0,011	0,36
57	A.Krajowej 19	0,080	0,0211	2,75			0,011	0,36
58	A.Krajowej 23	0,130	0,0280	4,47			0,014	0,48
59	A.Krajowej 7	0,065	0,0131	2,24			0,007	0,23
60	A.Krajowej 9	0,095	0,0213	3,27			0,011	0,37
61	Witosa 9	0,100	0,0232	3,44			0,012	0,4
	Wymiennikownia W3B							
62	Akacyjowa 4	0,145	0,0289	4,99			0,014	0,5
63	Akacyjowa 6	0,085	0,0159	2,92			0,008	0,27
64	Akacyjowa 8	0,050	0,0107	1,72			0,005	0,18
65	Akacyjowa 10	0,085	0,0165	2,92			0,008	0,28
66	Akacyjowa 14	0,115	0,0222	3,96			0,011	0,38

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
67	Akacyjowa 16	0,056	0,0106	1,93			0,005	0,18
68	Akacyjowa 18	0,065	0,0159	2,24			0,008	0,27
69	Akacyjowa 20	0,130	0,0293	4,47			0,015	0,5
	Wymiennikownia W4B							
70	Akacyjowa 11	0,120	0,0229	4,13			0,011	0,39
71	Akacyjowa 13	0,120	0,0229	4,13			0,011	0,39
72	Akacyjowa 15	0,055	0,0115	1,89			0,006	0,2
73	Akacyjowa 17	0,060	0,0170	2,06			0,009	0,29
74	Akacyjowa 7	0,155	0,0347	5,33			0,017	0,6
75	Klonowa 10	0,050	0,0113	1,72			0,006	0,19
76	Klonowa 12	0,080	0,0171	2,75			0,009	0,29
77	Klonowa 14	0,095	0,0218	3,27			0,011	0,37
78	Klonowa 4	0,080	0,0232	2,75			0,012	0,4
79	Klonowa 6	0,070	0,0176	2,41			0,009	0,3
	ST-1							
	<i>Trasa 10</i>							
80	Niepodległości 2	0,140		4,82				
81	Niepodległości 4	0,085		2,92				
82	Niepodległości 6	0,090		3,1				
83	Norwida 3	0,040		1,38				
84	Norwida 5	0,106		3,65				
85	Norwida 7	0,090		3,1				
86	Reja 3	0,040		1,38				
87	Reja 6	0,050		1,72				
88	Wyspiańskiego 7	0,070		2,41				
89	Wyspiańskiego 8	0,090		3,1				
	<i>Trasa 35</i>							
90	Niepodległości 8	0,115		3,96				
91	Niepodległości 10	0,063		2,17				
92	Niepodległości 12	0,120		4,13				
93	Kilińskiego 1	0,065		2,24				
94	Kilińskiego 3	0,055		1,89				
95	Niepodległości 11	0,110		3,78				
96	Niepodległości 7	0,090		3,1				
97	Niepodległości 9	0,065		2,24				
98	Skłodowskiej 2	0,095		3,27				
99	Skłodowskiej 3	0,055		1,89				
100	Słowackiego 1	0,065		2,24				
101	Wyspiańskiego 14	0,077		2,65				
102	Wyspiańskiego 16	0,060		2,06				

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
103	Wysz6/Niep14	0,184		6,33				
104	Niepodległości 13	0,220		7,57				
	Trasa 105							
105	3Maja 1	0,095		3,27				
106	3Maja 3	0,185		6,36				
107	3Maja 4	0,130		4,47				
108	3Maja 6	0,165		5,68				
109	Hotelowa 3	0,195		6,71				
110	Hotelowa 4	0,045		1,55				
111	Hotelowa 5	0,195		6,71				
112	Kościuszki 3	0,090		3,1				
113	Kościuszki 5	0,125		4,3				
114	Kościuszki 6	0,130		4,47				
115	Niepodległości 17	0,250		8,6				
116	Niepodległości 19	0,190		6,54				
117	Niepodległości 21	0,130		4,47				
118	Niepodległości 23	0,045		1,55				
	Trasa 13							
119	Kolejowa 6	0,030		1,03				
120	Kolejowa 7	0,027		0,93				
121	Kolejowa 8	0,030		1,03				
122	Baczyńskiego 4	0,055		1,89				
123	Baczyńskiego 6	0,055		1,89				
124	Baczyńskiego 8	0,045		1,55				
125	Norwida 10	0,077		2,65				
126	Norwida 2	0,160		5,5				
127	Norwida 6/Wysp3	0,080		2,75				
128	Norwida 8/ Wysp4	0,090		3,1				
129	Okulickiego 1	0,060		2,06				
130	Okulickiego 3	0,063		2,17				
131	Okulickiego 5	0,063		2,17				
132	Okulickiego 7	0,055		1,89				
133	Okulickiego 9	0,050		1,72				
	Stacja Nr 2							
	Trasa 54							
134	Okulickiego 15	0,070		2,41				
135	Okulickiego 17	0,065		2,24				
136	Okulickiego 21	0,065		2,24				
137	Okulickiego 23	0,090		3,1				
	Trasa 69							

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
138	Kopernika 1	0,228		7,84				
139	Mickiewicza 5	0,155		5,33				
140	Mickiewicza 6	0,090		3,1				
	Trasa 53							
141	Słowackiego 10	0,050		1,72				
142	Słowackiego 3	0,055		1,89				
143	Słowackiego 7	0,095		3,27				
144	Słowackiego 8	0,050		1,72				
145	Słowackiego 9	0,070		2,41				
146	Konopnickiej 3-Biuro	0,070		2,41	0,035	1,205		
	Trasa 46							
147	Kochanowskiego 3	0,060		2,06				
148	Kochanowskiego 4	0,060		2,06				
149	Mickiewicza 4	0,090		3,1				
150	Niepodległości 16	0,060		2,06				
151	Niepodległości 18	0,150		5,16				
152	Niepodległości 20	0,063		2,17				
153	Słowackiego 11	0,135		4,64				
154	Słowackiego 13	0,045		1,55				
155	Słowackiego 14	0,055		1,89				
156	Słowackiego 5	0,122		4,2				
	Stacja 3							
157	Niepodległości 32	0,090		3,1				
158	Niepodległości 34	0,085		2,92				
159	Niepodległości 36	0,185		6,36				
	PKP							
	W1							
160	Kosynierów 10B	0,062	0,0205	2,13			0,01	0,35
161	Kosynierów 4	0,070	0,0230	2,41			0,012	0,4
162	Kosynierów 6A	0,230	0,0564	7,91			0,028	0,97
163	Kosynierów 6B	0,245	0,0565	8,43			0,028	0,97
164	Kosynierów 10A	0,063	0,0242	2,17			0,012	0,42
	Inni							
	St-1							
165	Orzeszkowej 4	0,036695		1,26				
166	Orzeszkowej 6	0,033305		1,15	0,01665	0,575		
167	Kolejowa 5	0,057000		1,96	0,0285	0,98		
168	Kolejowa 3	0,013000		0,45	0,0065	0,225		
169	Kolejowa 4	0,036000		1,24	0,018	0,62		

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa A		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w.	
Lp	Odbiorca	Moc zamów. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ c.o.	Moc	Przepływ	Moc	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
170	ul.Wyszyńskiego 5 MCUS	0,020000		0,69	0,01	0,345		
171	Niepodległości 7A	0,003000		0,1	0,0015	0,05		
172	Norwida 4 - Szkoła	0,050000		1,72				
173	Okulickiego 11- Berlinek	0,070000		2,41	0,035	1,205		
174	Okulickiego 13 - LO	0,200000		6,88				
175	Przedszkole Nr3	0,075000		2,58				
176	Przedszkole Nr6	0,070000		2,41				
177	Kościuszki 8	0,070000		2,41	0,035	1,205		
178	Al.. Lot. Pol. 11 Favila	0,020000		0,69	0,01	0,345		
179	Słowackiego 8A Pchełka	0,005000		0,17	0,0025	0,085		
180	Przedszkole Nr2	0,045000		1,55				
181	Skarżyńskiego 12A	0,008600		0,3	0,0043	0,15		
182	Biedronka - W1	0,114700		3,95	0,05735	1,975		
183	Kosynierów 8 Smoleń	0,003000		0,1	0,0015	0,05		
184	Wyszyńskiego Kościół NMP	0,150000		5,16	0,075	2,58		
185	Kosynierów Dom Paraf	0,063000	0,01	2,17	0,0315	1,085	0,005	0,17
186	Niepodległości 17- Sklep	0,003700		0,13	0,00185	0,065		
187	Hallera 11 Przedszkole nr 5	0,067000	0,018	2,3			0,009	0,31
188	Targowa Hala	0,055000		1,89	0,0275	0,945		
189	W1 sklep	0,001000		0,03	0,0005	0,015		
190	Widok 5	0,005500		0,19				
191	Witosa 7B	0,002000		0,07	0,001	0,035		
192	Bar Witosa 17A	0,003000		0,1	0,0015	0,05		
193	Okulickiego 4 Hydrostal	0,009000		0,31	0,0045	0,155		
194	Króla Pole 5 Szk. Muz	0,045000		1,55				
195	Armii Krajowej Pogotowie	0,015000		0,52				
196	Lot. Polskich 9A	0,013000		0,45	0,0065	0,225		
197	Lot. Polskich 9B żłobek	0,017000		0,58				
	Razem	20,296200	1,1786		0,60665		0,589	
	Łącznie	21,474800						

DYSPOZYTOR
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNİK Sp.z o.o.
mgr inż. Krzysztof Restek

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa B

		01.01.2024		2024
Lp	Odbiorca	Moc zam. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)
1	Czereśniowa 13/1	0,01		0,34
2	Parcelowa 16	0,005		0,17
4	Widok 3	0,008		0,28
6	Widok 6	0,007		0,24
7	Czereśniowa 13/1	0,002		0,07
	Razem	0,032		

Użytkownicy z tej grupy nie podlegają ograniczeniu w ciepło - gospodarstwa domowe

DYSPOZYTOR
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNICKI Sp. z o.o.
mgr inż. Krzysztof Rośtek

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa C								
		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o. i c.w.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
Lp.	Odbiorca	Moc zam. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ	Moc	Przepływ	Moc c.w.	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
1	Armii Krajowej1 - Baza SM	0,2200	0,008	3,6	0,114	1,78	0,004	0,17
2	A.Krajowej 33	0,0700	0,025	1,5			0,0125	0,54
3	A.Krajowej 35	0,1450	0,055	3,1			0,0275	1,18
4	Bankowa 6	0,0900		1,4				
5	Cisowa 22	0,0400	0,02	0,9			0,01	0,43
6	Cisowa 24	0,0410	0,02	1			0,01	0,43
7	Czereśniowa 12	0,2750		4,3				
8	Głogowa 1	0,0650	0,036	1,6			0,018	0,77
9	Głogowa 3	0,0700	0,025	1,5			0,0125	0,54
10	Głogowa 4	0,1300	0,05	2,8			0,025	1,08
11	Głogowa 5	0,1000	0,05	2,3			0,025	1,08
12	Głogowa 7	0,1300	0,05	2,8			0,025	1,08
13	Głowackiego 3	0,1500		2,3				
14	Głowackiego 5	0,1600		2,5				
15	Głowackiego 7	0,1500		2,3				
16	Gowackiego 9	0,1700		2,7				
17	Hallera 2	0,1800	0,06	3,8			0,03	1,29
18	Hallera 3	0,1950	0,055	3,9			0,0275	1,18
19	Hallera 4	0,1550	0,046	3,1			0,023	0,99
20	Hallera 5	0,0670	0,031	1,5			0,0155	0,67
21	Hallera 6	0,0700	0,026	1,5			0,013	0,56
22	Hallera 7	0,0830	0,022	1,6			0,011	0,47
23	Hryniewicza 24	0,0500	0,03	1,3			0,015	0,65
24	Jarzębinowa 1	0,2000	0,06	4,1			0,03	1,29
25	Jarzębinowa 3	0,1850	0,055	3,8			0,0275	1,18
26	Jarzębinowa 5	0,1850	0,063	3,9			0,0315	1,35
27	Jarzębinowa 7	0,2000	0,09	4,5			0,045	1,94
28	Jaworowa 10	0,05	0,02	1,1			0,01	0,43
29	Jaworowa 10A	0,05	0,02	1,1			0,01	0,43
30	Jaworowa 12	0,05	0,02	1,1			0,01	0,43
31	Jaworowa 12A	0,05	0,02	1,1			0,01	0,43
32	Kalinowa 10	0,2300	0,1	5,2			0,05	2,15
33	Kalinowa 11	0,2000	0,115	4,9			0,0575	2,47
34	Kalinowa 12	0,2000	0,08	4,4			0,04	1,72
35	Kalinowa 2A	0,1100	0,046	2,4			0,023	0,99
36	Kalinowa 3	0,0700	0,032	1,6			0,016	0,69
37	Kalinowa 7	0,0650	0,025	1,4			0,0125	0,54
38	Kalinowa 9	0,0550	0,028	1,3			0,014	0,6
39	Kamińskiego 11	0,11	0,05	2,5			0,025	1,08
40	Kamińskiego 13	0,08	0,03	1,7			0,015	0,65

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o. i c.w.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
Lp.	Odbiorca	Moc zam. c.o. (MW)	Moc zam. c.w. (MW)	Przepływ (m3/h)	Moc (MW)	Przepływ (m3/h)	Moc c.w. (MW)	Przepływ (m3/h)
	-							
41	Klonowa 20	0,0400	0,02	0,9			0,01	0,43
42	Klonowa 22	0,0410	0,02	1			0,01	0,43
43	Klonowa 28	0,0450	0,025	1,1			0,0125	0,54
44	Klonowa 29	0,0420	0,02	1			0,01	0,43
45	Klonowa 33	0,0450	0,02	1			0,01	0,43
46	Konopnickiej 2	0,1400	0,0445	2,9			0,0223	0,96
47	Kopernika 11	0,1750		2,7				
48	Kopernika 13	0,1650		2,6				
49	Kopernika 14	0,3100		4,8				
50	Kopernika 20	0,3250		5,1				
51	Kosynierów 13	0,2300		3,6				
52	Kosynierów 15	0,3200		5				
53	Kosynierów 16	0,1600	0,043	3,2			0,0215	0,92
54	Kosynierów 17	0,0300		0,5	0,015	0,25		
55	Kosynierów 17 B	0,0150		0,2	0,0075	0,1		
56	Kosynierów 19	0,1600		2,5				
57	Kosynierów 21	0,1550		2,4				
58	Kościuszki 11	0,1750		2,7				
59	Kościuszki 7	0,1700		2,7				
60	Kościuszki 9	0,1550		2,4				
61	Modrzewiowa 10	0,0450	0,025	1,1			0,0125	0,54
62	Modrzewiowa 11	0,0440	0,02	1			0,01	0,43
63	Modrzewiowa 14	0,1550	0,06	3,4			0,03	1,29
64	Modrzewiowa 16	0,0450	0,022	1			0,011	0,47
65	Modrzewiowa 9	0,0400	0,02	0,9			0,01	0,43
66	Modrzewiowa 2	0,0500	0,03	1,3			0,015	0,65
67	Modrzewiowa 4	0,0500	0,03	1,3			0,015	0,65
68	Modrzewiowa 6	0,0450	0,025	1,1			0,0125	0,54
69	Modrzewiowa 8	0,0450	0,025	1,1			0,0125	0,54
70	Morwowa 10	0,1000	0,033	2,1			0,0165	0,71
71	Niepodległości 25	0,1200		1,9				
72	Niepodległości 27	0,1350		2,1				
73	Pileckiego 1	0,0900	0,03	1,9			0,015	0,65
74	Pileckiego 4	0,0900	0,03	1,9			0,015	0,65
75	Pileckiego 4A	0,0750	0,03	1,6			0,015	0,65
76	Pileckiego 4B	0,0750	0,03	1,6			0,015	0,65
77	Racawicka 5	0,1700		2,7				
78	Racawicka 7	0,1550		2,4				
79	Raławicka 11	0,1600		2,5				
80	Raławicka 13	0,3150		4,9				
81	Raławicka 15	0,3200		5				
82	Raławicka 17	0,1600		2,5				

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o. i c.w.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
Lp.	Odbiorca	Moc zam. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ	Moc	Przepływ	Moc c.w.	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
83	Raławicka 19	0,1500		2,3				
84	Raławicka 2	0,0850	0,033	1,8			0,0165	0,71
85	Raławicka 29	0,2750		4,3				
86	Raławicka 3	0,1550		2,4				
87	Raławicka 31	0,2300		3,6				
88	Raławicka 33	0,2400		3,8				
89	Raławicka 35	0,2600		4,1				
90	Raławicka 4	0,0900	0,043	2,1			0,0215	0,92
91	Raławicka 6	0,0950	0,038	2,1			0,019	0,82
92	Raławicka 9	0,1200		1,9	0,06	0,95		
93	Ratajczaka 1	0,0730	0,039	1,8			0,0195	0,84
94	Ratajczaka 5	0,0700	0,033	1,6			0,0165	0,71
95	Skarżyńskiego 1A	0,0600	0,037	1,5			0,0185	0,8
96	Skarżyńskiego 1C	0,0600	0,027	1,4			0,0135	0,58
97	Skarżyńskiego 1D	0,0600	0,03	1,4			0,015	0,65
98	Skarżyńskiego 3A	0,0600	0,031	1,4			0,0155	0,67
99	Skarżyńskiego 9	0,2500	0,09	5,3			0,045	1,94
100	Smorawskiego 3	0,0750	0,03	1,6			0,015	0,65
101	Smorawskiego 5	0,0750	0,04	1,8			0,02	0,86
102	Smorawskiego 10	0,0730	0,03	1,6			0,015	0,65
103	Smorawskiego 2	0,1250	0,04	2,6			0,02	0,86
104	Smorawskiego 4	0,0750	0,03	1,6			0,015	0,65
105	Smorawskiego 6	0,0800	0,03	1,7			0,015	0,65
106	Smorawskiego 8	0,0800	0,023	1,6			0,0115	0,49
107	Spadochroniarzy 16A	0,0600	0,03	1,4			0,015	0,65
108	Spadochroniarzy 16B	0,0600	0,0250	1,3			0,0125	0,54
109	Spadochroniarzy 16C	0,0600	0,0300	1,4			0,015	0,65
110	Spadochroniarzy 16D	0,0400	0,016	0,9			0,008	0,34
111	Spadochroniarzy 16E	0,0400	0,0160	0,9			0,008	0,34
112	Spadochroniarzy 16F	0,0400	0,0160	0,9			0,008	0,34
113	Stachonia 11	0,0440	0,028	1,1			0,014	0,6
114	Strumińskiego 12	0,0480	0,022	1,1			0,011	0,47
115	Strumińskiego 17	0,0900	0,03	1,9			0,015	0,65
116	Środkowa 10	0,2500		3,9				
117	Środkowa 12	0,2550		4				
118	Środkowa 14	0,2300		3,6				
119	Tuwima 1	0,1100	0,0589	2,6			0,0295	1,27
120	Tuwima 2	0,1580	0,0566	3,4			0,0283	1,22
121	Wiśniowa 2	0,0700	0,025	1,5			0,0125	0,54
122	Wiśniowa 2A	0,0550	0,027	1,3			0,0135	0,58
123	Wiśniowa 3	0,0650	0,027	1,4			0,0135	0,58
124	Wiśniowa 4	0,1750	0,08	4			0,04	1,72

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o. i c.w.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
Lp.	Odbiorca	Moc zam. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ	Moc	Przepływ	Moc c.w.	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
125	Wiśniowa 5	0,0650	0,025	1,4			0,0125	0,54
126	Wiśniowa 6	0,0550	0,032	1,4			0,016	0,69
127	Witosa 1B	0,0650	0,03	1,5			0,015	0,65
128	Witosa 2	0,1400	0,05	3			0,025	1,08
129	Wypianskiego 23	0,0750		1,2				
130	Wypiańskiego 21	0,0800		1,3				
131	Hotelowa 6A	0,125	0,155	4,4			0,0775	3,33
132	Jaworowa 14	0,065	0,0289	1,5			0,0145	0,62
133	Kopernika 12	0,1070		1,7				
134	Kopernika 16	0,1300		2				
135	Niepodległości 1	0,1100		1,7				
136	Niepodległości 29	0,0960		1,5				
137	Niepodległości 3	0,068		1,1				
138	Niepodległości 5	0,1050		1,6				
139	Ratajczaka 3	0,0680	0,027	1,5			0,0135	0,58
140	Turystyczna 2	0,12		1,9				
141	Turystyczna 4	0,1000		1,6				
142	Turystyczna 6	0,0980		1,5				
143	Witosa 1A	0,104	0,075	2,8			0,0375	1,61
144	Wypiańskiego 13	0,0700		1,1				
145	Wypiańskiego 15	0,0600		0,9				
	Inni							
146	A. Krajowej Szk Podst. Nr7	0,45		7				
147	A. Krajowej 22 Galeria M	0,6		9,4	0,3	4,7		
148	Akacyjowa 22A	0,084	0,04	1,9			0,02	0,86
149	Al. Lotników Pol.22	0,09		1,4				
150	Armii Krajowej Hala SP7	0,15		2,3				
151	B. Alberta 10	0,278	0,13	6,4			0,065	2,8
152	B. Alberta 9	0,135	0,09	3,5			0,045	1,94
153	Bankowa 8	0,004		0,1	0,002	0,05		
154	Bankowa 8B	0,008		0,1	0,004	0,05		
155	Brata Alberta 5	0,11	0,077	2,9			0,0385	1,66
156	Brata Alberta 9A	0,135	0,09	3,5			0,045	1,94
157	Cisowa 37A	0,271	0,17	6,9			0,085	3,66
158	Hallera 9	0,07		1,1	0,035	0,55		
159	Hryniewiczza 7 Przedszko Nr7	0,083		1,3				
160	Jarzębinowa 4 Przych. B	0,09		1,4				
161	Jarzębinowa 6 SP5	0,25		3,9				
162	Klonowa 56	0,119	0,175	4,6			0,0875	3,76
163	Klonowa 69	0,11	0,07	2,8			0,035	1,51
164	Klonowa 71	0,11	0,07	2,8			0,035	1,51
165	Klonowa 73	0,13	0,077	3,2			0,0385	1,66

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o. i c.w.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
Lp.	Odbiorca	Moc zam. c.o.	Moc zam. c.w.	Przepływ	Moc	Przepływ	Moc c.w.	Przepływ
	-	(MW)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)	(MW)	(m3/h)
166	Kopera 1 żłobek	0,0635	0,065	2			0,0323	1,39
167	Kopera 7	0,11	0,077	2,9			0,0385	1,66
168	Kopera 9	0,09	0,07	2,5			0,035	1,51
169	Kopernika 9 Szkoła Nr1	0,16		2,5	0,08	1,25		
170	Kopernika 9A Szk Podst. Nr3	0,26		4,1	0,13	2,05		
171	Krępiecka 3 Kaufland	0,15		2,3	0,075	1,15		
172	Kruczkowskiego 1 Przed Nr4	0,06		0,9				
173	Lot. Polskich 24 KINO	0,105	0,005	1,7	0,0525	0,85	0,0025	0,11
174	Lot. Polskich 5 Pegimek	0,14		2,2	0,07	1,1		
175	MOK Wyszyńskiego 14	0,02		0,3	0,01	0,15		
176	Okulickiego 19 P2		0,015	0,2				
177	Okulickiego 8	0,019		0,3	0,0095	0,15		
178	Park AVIA beseny	0,45	0,05	7,8	0,225	3,9	0,025	1,08
179	Raławicka 34 MediaExp	0,01		0,2	0,005	0,1		
180	Ratajczaka 11	0,105	0,077	2,8			0,0385	1,66
181	Ratajczaka 13	0,105	0,077	2,8			0,0385	1,66
182	Ratajczaka 15	0,135	0,077	3,3			0,0385	1,66
183	Ratajczaka 20	0,167	0,198	5,7			0,099	4,26
184	Ratajczaka 9	0,142	0,1	3,8			0,05	2,15
185	Roweckiego 16	0,125	0,07	3			0,035	1,51
186	Roweckiego 18	0,125	0,07	3			0,035	1,51
187	Roweckiego 20	0,12	0,07	3			0,035	1,51
188	Roweckiego 22	0,12	0,07	3			0,035	1,51
189	Roweckiego 24	0,131	0,04	2,7			0,02	0,86
190	Roweckiego 26	0,187	0,04	3,5			0,02	0,86
191	Skarżyńskiego 1 -Discount	0,09		1,4	0,045	0,7		
192	Skarżyńskiego 9 ESTES	0,003		0,047	0,0015	0,0235		
193	Smorawińskiego 1 ETW	0,003		0,047	0,0015	0,0235		
194	Smorawińskiego 1 Netia	0,05		0,8	0,025	0,4		
195	SPOŁEM ulBankowa 8A	0,006		0,1	0,003	0,05		
196	Spółdzielcza 4 Aldi	0,1		1,6	0,05	0,8		
197	Wyspiańskiego 27 UM	0,26	0,04	4,7	0,13	2,35	0,02	0,86
198	Wyszyńskiego 12	0,0550		0,9	0,0275	0,45		
199	Wyszyńskiego 14 ZUO	0,275		4,3	0,1375	2,15		
200	Wyszyńskiego 15 Bank	0,068		1,1	0,034	0,55		
201	Wyszyńskiego 17 Gal Venus	0,13		2	0,065	1		
202	Wyszyńskiego 17A JYSK	0,034		0,5	0,017	0,25		
203	Wyszyńskiego 17Gal Venus II	0,27		4,2	0,135	2,1		
204	Wyszyńskiego 18 Sąd	0,79		12,4	0,395	6,2		
205	Wyszyńskiego 22 galeria S	0,09	0,015	1,6	0,045	0,8	0,0075	0,32
	Razem	25,5505	5,814		2,3065		2,8997	

Wykonawca:
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNIK Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Rosteck

Plan ograniczenia ciepła na lata 2024 - 2027

Grupa D		01.01.2024		2024	II stopień 50% mocy na c.o.		III stopień 50% mocy na c.w. od 01.06 do 31.08	
	Adres	c.o. (MW)	c.w. (MW)	m3/h	Moc (MW)	Przepływ (m3/h)	Moc (MW)	Przepływ (m3/h)
1	AK 20- Hurtownia mięsa	0,02		0,3	0,01	0,15		
2	AK. 10 - Galant	0,05		0,8	0,025	0,4		
3	Akacyjowa 22	0,065	0,0171	2,2			0,00855	0,37
4	Akacyjowa 24	0,08	0,0235	2,8			0,01175	0,51
5	Akacyjowa 26	0,03	0,0097	1			0,00485	0,21
6	Akacyjowa 26 sklep	0,01		0,3	0,005	0,15		
7	Akacyjowa 28	0,045	0,0147	1,5			0,00735	0,32
8	Carrefour	0,14		2,2	0,07	1,1		
9	Czereśniowa - Centrala tel.	0,138		2,2	0,069	1,1		
10	Raławicka 39	0,01		0,2	0,005	0,1		
11	Hotelowa 6 - Internat	0,08	0,04	1,3			0,02	0,86
12	Leśmiana 4 - ZOZ	0,1		1,6				
15	Raławicka 10	0,009		0,1				
16	Raławicka 41	0,005		0,1				
18	Spadochroniarzy 1	0,205	0,062	3,2			0,031	1,33
19	Spadochroniarzy 1B	0,18	0,068	2,8			0,034	1,46
20	Szpital Lot. Pol. 18	0,45		7				
21	Wyspiańskiego 25	0,06	0,03	0,9			0,015	0,65
22	Wyszyńskiego 26 Apteka	0,02		0,3	0,01	0,15		
23	Łamana 10	0,01		0,2				
24	Łamana 4A	0,008		0,1				
25	Raławicka 12	0,01		0,2				
26	Raławicka 8A	0,005		0,1				
27	Okulickiego - Hydromet	0,01		0,2	0,005	0,1		
28	Higiena Sun- Hryniewicza 3a	0,03		0,5	0,015	0,25		
29	Raławicka 10A	0,01		0,2			0	0
	Razem	1,78	0,265		0,214		0,1325	
	Łącznie	2,045						

DYSPETCZATOR
Sieci Ciepłowniczej
"PEC" ŚWIDNIK Sp.z o.o.
mgr inż. Krzysztof Musiał

Schemat sieci ciepłowniczej miasta Świdnik

Legenda:

- sieci wysokich parametrów,
- sieci niskich parametrów,
- sieci ciepłej wody użytkowej,
- komory ciepłownicze wysokich parametrów,
- komory ciepłownicze niskich parametrów,
- wymiennikowne grupowe lub stacje zmieszania,
- budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej,
- domy jednorodzinne, garaże, obiekty tymczasowe,
- linie kolejowe,
- drogi,
- DN200 - sieć wykonana z rur stalowych w technologii kanałowej,
- DN32/110 - sieć wykonana z rur stalowych preizolowanych,
- PEX DN65 - sieć wykonana z rur pex preizolowanych,
- * - pojedynczy rurociąg zasilający,
- ** - pojedynczy rurociąg powrotny,
- δ - zawory odcinające.

